

小形超遠心機

> Centrifuge CS150NX / CS-FNX Series



テクニカルデータ	Centrifuge CS150NX	Centrifuge CS150FNX	Centrifuge CS120FNX	Centrifuge CS100FNX
形名				
最高回転速度	150,000 rpm	150,000 rpm	120,000 rpm	100,000 rpm
最大遠心加速度	1,050,000×g (ローター S140AT)	1,050,000×g (ローター S140AT)	771,000×g (ローター S140AT)	571,000×g (ローター S110AT)
温度設定可能範囲	0℃～40℃			
ローター冷却方法	サーモモジュール冷却 (フロンレス)			
寸法 (W×D×H)	590 × 582 × 408 mm		440 × 520 × 910 mm	
質量	97 kg		105 kg	
電源	AC100 V ±10%、最大15 A、50/60 Hz			
希望小売価格	¥7,400,000	¥6,800,000	¥5,970,000	¥5,370,000

CS150NX / CS-FNX Series 用ローター

形名						
	ローター S140AT	ローター S110AT	ローター S58A	ローター S55A2	ローター S50A	ローター S50ST
最高回転速度	140,000 rpm	110,000 rpm	58,000 rpm	55,000 rpm	50,000 rpm	50,000 rpm
最大遠心加速度	1,050,000×g	691,000×g	289,000×g	201,000×g	210,000×g	253,000×g
呼称容量	2.0 mL×10本	5.0 mL×8本	13.5 mL×8本	1.5 mL×12本	30.0 mL×6本	7.0 mL×4本
希望小売価格	¥1,540,000	¥1,310,000	¥1,200,000	¥895,000	¥1,130,000	¥1,790,000

* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。 * 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。

超遠心機

> Centrifuge CP-NX Series



CP100NX

テクニカルデータ	Centrifuge CP100NX	Centrifuge CP90NX	Centrifuge CP80NX
形名			
最高回転速度	100,000 rpm	90,000 rpm	80,000 rpm
最大遠心加速度	803,000×g (ローター P100AT2)	700,000×g (ローター P90AT)	615,000×g (ローター P80AT)
温度設定可能範囲	0℃～40℃		
冷却方式	サーモモジュール冷却 (フロンレス)		
寸法 (W×D×H)	790 × 690 × 880 mm (テーブルまでの高さ: 863 mm)		
質量	390 kg		
電源	AC単相 200 V ±10%、最大20 A、50/60 Hz (通常8 A)		
メーカー希望小売価格 (税別)	¥13,130,000	¥11,340,000	¥10,140,000

CP-NX Series 用ローター

形名						
	ローター P100AT2	ローター P70AT	ローター P45AT	ローター P21A2	ローター P40ST	ローター P32ST
最高回転速度	100,000 rpm	70,000 rpm	45,000 rpm	21,000 rpm	40,000 rpm	32,000 rpm
最大遠心加速度	803,000×g	505,000×g	235,000×g	71,000×g	284,000×g	180,000×g
呼称容量	6.5 mL×8本	40 mL×8本	94 mL×6本	230 mL×6本	13 mL×6本	40 mL×6本
メーカー希望小売価格 (税別)	¥2,690,000	¥2,630,000	¥2,800,000	¥2,140,000	¥2,970,000	¥2,960,000

* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。 * 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

東京セールスオフィス 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F

お客様相談センター
☎ 0120-024125
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休業日除く)
<https://www.himac-science.jp>

安全上のご注意
機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格 (税別) です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

EHTD-0181DM | 2025.05



エッペンドルフ 遠心機予算申請カタログ 2025

- > 小形遠心機
- > 冷却遠心機
- > 小形超遠心機
- > 超遠心機

小形遠心機

Centrifuge CF18R / CF18RS / CT18R

テクニカルデータ

形名	Centrifuge CF18R	Centrifuge CF18RS	Centrifuge CT18R
最高回転速度		18,000 rpm (ローター T18A41)	
最大遠心加速度		31,100×g (ローター T18A41)	
最大呼称容量	250 mL × 4本 (ローター T5SS31)	70 mL × 4本 (ローター T15A37)	250 mL × 4本 (ローター T5SS31)
温度設定可能範囲		-20℃ ~ 40℃	
冷凍機	300 W 全密閉型 (冷媒: R1234yf)		300 W 全密閉型 (冷媒: R134a)
寸法 (W×D×H)	490 × 550 × 835 mm	340 × 485 × 835 mm	634 × 550 × 340 mm
質量	98 kg	73 kg	80 kg
電源		AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz	
メーカー希望小売価格 (税別)	¥1,020,000	¥906,000	¥1,080,000

CF18R / CF18RS / CT18R 用ローター

形名	ローター T18A41	ローター T15A39	ローター T15A41	ローター T15A46
最高回転速度	18,000 rpm	15,000 rpm	15,000 rpm	15,000 rpm
最大遠心加速度	1.5 / 2.0 mL: 外側31,100×g / 内側26,400×g 0.2mL PCR: 23,200×g	21,500×g	22,260×g	22,000×g
呼称容量	1.5 / 2.0 mL × 36本 + 0.2 mL PCR × 18本	1.5 / 2.0 mL × 24本	15TC/50TC × 4 (2種の同時使用不可)	5 mL (Eppendorf 製) × 12本
メーカー希望小売価格 (税別)	¥260,000 (カバー付)	¥170,000	¥294,000	¥181,000 (カバー別売)

CF18R / CT18R 用ローター

形名	ローター T12A41	ローター T12A42	ローター T9A31	ローター T4SS31	ローター T5S32
最高回転速度	12,000 rpm	12,000 rpm	9,000 rpm	4,000 rpm	4,800 rpm
最大遠心加速度	18,000×g	17,100×g	10,600×g	2,900×g	3,120×g
呼称容量	50TC × 6本	80 mL 丸底ボトル × 6本	50TC × 8本		DWP × 2枚 / MTP × 2枚
メーカー希望小売価格 (税別)	¥362,000 (カバー付)	¥260,000 (カバー付)	¥317,000	¥204,000 (角バケツ付) * アダプタ別売	¥339,000

* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。
* 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。

Centrifuge CF5RE

テクニカルデータ

形名	Centrifuge CF5RE
最高回転速度	4,800 rpm
最大遠心加速度	4,170×g (ローター T5SS2)
最大呼称容量	750 mL × 4本 (ローター T4SS6)
温度設定可能範囲	-9℃ ~ 40℃ (1℃きざみ)
冷凍機	300W 全密閉型 (冷媒: R404A)
寸法 (W×D×H)	600 × 632 × 876 mm
質量	132 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
メーカー希望小売価格 (税別)	¥906,000

CF5RE 用ローター

形名	ローター T3S9	ローター T3S6
最高回転速度		3,000 rpm
最大遠心加速度		2,140×g
呼称容量		500 mL × 4本
メーカー希望小売価格 (税別)	¥226,000 (バケツ別売)	¥148,000 (バケツ別売)

* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。
* 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。

冷却遠心機

Centrifuge CR-N Series



CR22N

テクニカルデータ

形名	Centrifuge CR22N	Centrifuge CR21N
最高回転速度	22,000 rpm	21,000 rpm
最大遠心加速度	58,700×g (ローター R27A)	53,500×g (ローター R27A)
最大呼称容量	1,500 mL × 4本 (ローター R9A2)	1,000 mL × 4本 (ローター R9A)
温度設定可能範囲	-20℃ ~ 40℃	
冷凍機	全密閉型ロータリー (インバータ制御、冷媒: R410A)	
寸法 (W×D×H)	700 × 760 × 915 mm	
質量	260 kg	
電源	AC200 V ±10%、単相、最大30 A、50/60 Hz	
メーカー希望小売価格 (税別)	¥3,060,000	¥2,470,000

CR-N Series 用ローター

形名	ローター R9A2 ¹⁾	ローター R9A	ローター R13A	ローター R15A	ローター R18A	ローター R20A2
最高回転速度	8,500 rpm	9,000 rpm	13,000 rpm	15,000 rpm	18,000 rpm	20,000 rpm
最大遠心加速度	15,100×g	15,300×g	26,400×g	15TC: 32,500×g 50TC: 32,300×g	42,200×g	48,000×g
呼称容量	1,500 mL × 4本	1,000 mL × 4本	250 mL × 6本	15TC / 50TC × 各10本	50TC × 8本	50 mL × 8本
メーカー希望小売価格 (税別)	¥2,330,000	¥1,470,000	¥965,000	¥706,000	¥589,000	¥470,000

¹⁾ ローター R9A2はCR22N専用です。
* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。
* 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。

Centrifuge CR30NX



テクニカルデータ

形名	Centrifuge CR30NX
最高回転速度	30,000 rpm (ローター R30AT)
最大遠心加速度	110,000×g (ローター R30AT、ローター R25ST)
最大呼称容量	1,500 mL × 4本 (ローター R9A2) / 1,000 mL × 6本 (ローター R7A)
温度設定可能範囲	-20℃ ~ 40℃
冷凍機	全密閉型ロータリー (インバータ制御、冷媒: R410A)
寸法 (W×D×H)	708 × 892 × 866 mm (テーブルまでの高さ: 865 mm)
質量	310 kg
電源	AC200 V ±10%、単相、最大30 A、50/60 Hz
メーカー希望小売価格 (税別)	¥4,700,000

CR30NX 用ローター

形名	ローター R25ST	ローター R30AT	ローター R19A2	ローター R16A2	ローター R16A3
最高回転速度	25,000 rpm	30,000 rpm	19,000 rpm	16,000 rpm	16,000 rpm
最大遠心加速度	110,000×g	110,000×g	50,000×g	36,100×g	40,100×g
呼称容量	40 mL × 6本	50 mL × 8本	50 mL × 8本	50 mL × 10本 + 15 mL × 10本	250 mL × 6本
メーカー希望小売価格 (税別)	¥1,760,000	¥1,940,000	¥589,000	¥706,000	¥1,000,000

* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。
* 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。

Centrifuge CR7N



テクニカルデータ

形名	Centrifuge CR7N
最高回転速度	7,000 rpm
最大遠心加速度	11,100×g (ローター R7A)
最大呼称容量	1,000 mL × 6本 (ローター R7A、ローター R5S2)
温度設定可能範囲	-20℃ ~ 40℃
冷凍機	全密閉型ロータリー (インバータ制御、冷媒: R410A)
寸法 (W×D×H)	730 × 845 × 928 mm (テーブルまでの高さ: 869 mm)
質量	320 kg
電源	AC単相200 V ±10%、最大30 A、50/60 Hz
メーカー希望小売価格 (税別)	¥3,650,000

* 掲載しているローター以外にも適用ローターを用意しておりますので詳しくはホームページを参照ください。
* 製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。
* 別途、搬入費、据付調整費を申し受けます。